

Opsætning på lige rørstander uden brudled

Beslag:	6 stk. kæbeprofil med bagbøjle
Fundering:	Grus som komprimeret fyld
Standere:	2 stk. LS1 Ø 60.3 x 3.65
Standerhøjde:	2 stk. 390 cm

Opsætning på eftergivelig mast

Længde på mast, antal beslag og fundamentsdimension afhænger af den valgte mastetype

Opsætningsbeskrivelse

Tavleopsætning:
- tavlekant min. 50 cm fra belægningskant
- tavlekant min. 30 cm fra cykel- og fællessti
- underkant tavle ca. 150 cm over kørebane efter en vurdering på stedet.
- bag eventuel autoværn.

Detailtegning



Note for A99,3:
Højde=140cm
Bredde=110cm
Areal=1.54m²

A99:
S=90 cm

UA:
Højde=30cm
Bredde=90cm
V=71mm

Materialetype:
Bund - type 3
Ramme - type 2
A99 og UA - type 3

KPF=40mm
A=Afstivning

Tavlen kan udføres uden kantprofil og opsættes med andre beslag.

Der må ikke anvendes øvrig information, færdselstavler, logoer eller tekst på tavlen.

A	Skema for opsætning ændret	20.01.2014	LIOB	BHB	MIAN
Rev.	Retelse	Dato	Projekteret	Kontrol	Godk.

V:\Data\vejv\Bning\vej\Tavler\Typetegning\Linda\24207.dgn

TYPETEGNING					
MIDLERTIDIG FÆRDELSTAVLE					
Detailtegning og opsætning A99,3 "Uheldsstrækning" På almindelige veje					
1:20					
Proj.	GMH	Tegnet	GMH	Kontrol	BHB
Godk.	ANP		Dato	30.03.2010	
Vejdirektoratet				24207	
				A	